

Cercluse semi-automatique

Voici la nouvelle iQ-400, la nouvelle machine de cerclage semi-automatique de Strapack avec un mode de tension double. Cela permet de réaliser une grande variété d'applications en appuyant simplement sur un interrupteur.



iQ-400

- L'iQ-400 est une machine de cerclage durable et robuste conçue pour résister à divers environnements difficiles.
- L'iQ-400 est étonnamment silencieux et convient parfaitement à un usage professionnel.
- L'iQ-400 a moins de pièces mobiles, ce qui le rend facile à entretenir et maintient le coût d'exploitation à un niveau bas.
- Toutes les parties électriques sont disposées d'un seul côté de la machine, enfermées dans l'armoire, pour faciliter l'entretien et protéger les pièces essentielles.
- L'iQ-400 fait courir la sangle de 5 millimètres à 15,5 millimètres (5/8 pouces) sans pièces supplémentaires.
- Le mode de tension de couple est adapté à une tension plus forte ou au cerclage de paquets compressibles, tandis que le mode de tension de course est idéal pour une tension douce ou une opération rapide.
- Accès sans outil aux zones fréquemment accessibles pour faciliter l'entretien.

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|---|
| Dimension | Largeur | 780 mm | 30-3/4 in. |
| | Hauteur | 775 mm (avec guide de travail) | 30-1/2 in.(avec guide de travail) |
| | Profondeur | 540 mm | 21-1/4 in. |
| | Poids | 45 kg. | 99 livres. |
| Hauteur de la table | | 750 mm | 29-1/2 in. |
| Min. Taille du paquet | | L 100 X H 30 mm | L 3-1/8 X H 1-1/8 po. |
| Joint / Sangle / Bobine | | thermosoudage / polypropylène ID 200 ou 230 X L 200 mm | thermosoudage / polypropylène 8 X 8 ou 9 X 8 pouces. |
| Largeur/épaisseur de la sangle | | 5, 6, 9, 12 (15,5) mm /0,45-0,7mm | 1/4,3/8,1/2 (5/8) in./ 0.017-0.027 in. |
| Tension de la sangle | | *Max. 450N (45,9 kgf) ou course de 150mm | *Max. 101 lbsf. ou 5-7/8 in. de course |
| Alimentation électrique | | 100-120, 200-240 V1 Phase 50 / 60 Hz0 | ,35 kW |

Les dimensions et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Droits de modification réservés.



Certifié ISO 9001 et 14001

DISTRIBUÉ PAR :